



# TÉLÉPHONES IP PANASONIC KX-NT550

DE NOMBREUSES OPTIONS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE. CONNEXION GIGABIT POUR DES PERFORMANCES MAXIMALES.

La gamme de téléphones IP KX-NT550, conçue pour les professionnels et composée de terminaux de direction et d'un téléphone standard, offre des performances exceptionnelles. Leur fonction avancée de suppression de l'écho et leur chambre acoustique étendue confère à chacun des modèles un son sans précédent, de qualité HD, ainsi qu'un accès aisé à des fonctionnalités et applications particulièrement performantes. Leur design moderne et épuré, décliné en noir et en blanc, s'intègre aisément à tout intérieur de bureau.

La série KX-NT550 est en outre dotée d'un port Electronic Hook Switch (compatible Plantronics) permettant à l'utilisateur de se déplacer librement, en tout confort, sans être limité dans ses mouvements.

Dotés de nombreuses fonctionnalités, les téléphones de la série KX-NT550 sont particulièrement simple à utiliser, leur port LAN/PC Gigabit leur permettant de répondre aux besoins de plus en plus poussés des réseaux IP professionnels et leurs touches programmables auto-étiquetées (KX-NT556/NT553 uniquement) facilitant considérablement leur configuration et leur maintenance à distance. Les modèles KX-NT556/NT553 prennent également en charge la connectivité DSS, ce que les utilisateurs de type opérateurs apprécieront.

# CETTE GAMME RÉPOND À L'ENSEMBLE DES BESOINS DES PROFESSIONNELS, DES TÉLÉPHONES STANDARD AUX TERMINAUX DE DIRECTION.



Auto-étiquetage (pas besoin d'étiquettes papier) - Sans étiquettes DESI



Connecteur EHS disponible sur NT556 et KX-NT553



Console DSS à 48 touches pour les utilisateurs de type opérateurs.

Écran	KX-NT556	KX-NT553	KX-NT551
Écran LCD	Écran graphique	Écran graphique	Écran graphique
Taille de l'écran (nombre de points LxH)	242x109	242x55	160x18
Contraste de l'écran	4 niveaux	4 niveaux	4 niveaux
Rétro-éclairage LCD	Oui	Oui	Oui
<b>Options d'installation</b>			
Montage sur plateforme inclinable	Oui (2 positions)	Oui (2 positions)	Oui (1 position)
Montage mural	KX-A433 (en option)	KX-A433 (en option)	[En option]
Alimentation	KX-A239 (en option)	KX-A239 (en option)	KX-A239 (en option)
Dimensions	Position haute : 267 x 170 x 180 mm Position basse : 267 x 187 x 155 mm	Position haute : 267 x 170 x 180 mm Position basse : 267 x 187 x 155 mm	205 x 160 x 170 mm
<b>Fonctionnalités audio</b>			
Volume combiné / casque	6 niveaux	6 niveaux	6 niveaux
Combiné	Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)	Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)	Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)
Haut-parleur	Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)
Volume du haut-parleur	8 niveaux	8 niveaux	8 niveaux
Bluetooth (casque)	Non	Non	Non
Sonneries	30	30	30
Volume sonnerie	4 niveaux + Désactivé	4 niveaux + Désactivé	4 niveaux + Désactivé
Prise casque	Jack audio 2,5 mm	Jack audio 2,5 mm	Jack audio 2,5 mm
Port Electronic Hook Switch (EHS)	Compatible Plantronics 3,5 mm	Compatible Plantronics 3,5 mm	Non
Codecs audio	G711, G722, G726, G729a	G711, G722, G726, G729a	G711, G722, G726, G729a
<b>Touches</b>			
Touches menu	4	4	Non
Touches programmables	36 (12 x 3)	24 (12 x 2)	8
Touches 09, *, #	Oui	Oui	Oui
Touches de navigation et d'annulation	Oui	Oui	Oui
<b>Caractéristiques</b>			
Sans étiquettes DESI (touches auto-étiquetées)	Oui	Oui	Oui
Rappel automatique	Oui	Oui	Oui
Surveillance combiné mal raccroché	Oui	Oui	Oui
Désactivation du micro du combiné / casque	Oui	Oui	Oui
Journal des appels sortants / entrants	Oui	Oui	Oui
Sonneries mélodiques	Oui (10 titres)	Oui (10 titres)	Non
Mode ECO	Oui*3	Oui*3	Oui*3
<b>Mise en réseau</b>			
Port Ethernet	2 ports Gigabit Ethernet	2 ports Gigabit Ethernet	2 ports Gigabit Ethernet
Power over Ethernet (PoE)	Oui	Oui	Oui
Bluetooth	Non	Non	Non
Chargement du firmware	Oui	Oui	Oui
Connexion Peer-to-Peer	Oui	Oui	Oui
VLAN	Oui	Oui	Oui
QoS (Diffserv)	Oui*1	Oui*1	Oui*1
Client DHCP	Oui	Oui	Oui
Sécurité VoIP	Oui	Oui	Oui
Transmission Ping	Oui	Oui	Oui
Port IP flexible	Oui	Oui	Oui
Reroutage vers un PBX secondaire	Oui	Oui	Oui
NAT Traversal	Non	Non	Non
Passerelle relais média	Oui	Oui	Oui
<b>Console DSS</b>		<b>KX-NT505</b>	
LCD	Non		
Touches	48		
Connexion	I/F série vers les téléphones de la gamme NT550		
Adaptateur secteur	Oui*2		
Installation	Bureau (1 position) Montage mural		
Dimensions (L x P x H) (mm)	Position haute : 137 x 161 x 135 mm Position basse : 137 x 183 x 114 mm		

\*1) Ne gère cette fonctionnalité que pour les paquets (PTAP/ MGCP/ RTP) provenant de téléphones NT500. Les paquets du port PC sont envoyés et reçus sans conversion.

\*2) Adaptateur secteur inutile en cas d'utilisation d'un seul module mais requis pour les 3 modules suivants.

\*3) Mode ECO : méthode de réglage : programmation locale. Le mode ECO engendre les limitations suivantes : vitesse LAN limitée à 10 Mbps, 2e port inutilisable.

Panasonic se réserve le droit d'apporter des changements raisonnables à ses produits, à leurs dimensions et à leurs coloris ainsi que de les modifier de manière à leur faire prendre en charge les dernières technologies et méthodes de production.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) - Division Communication Systems

**Panasonic**  
BUSINESS