



## KX-HDV130

### DES FONCTIONNALITÉS FLEXIBLES PERMETTANT DE RÉALISER DES ÉCONOMIES

Le téléphone de bureau SIP KX-HDV130 de Panasonic allie à la perfection faibles coûts et haute qualité ainsi que de nombreuses fonctionnalités à forte valeur ajoutée.

Conçu pour les entreprises en quête d'une technologie adaptée aux petits budgets, délivrant des fonctionnalités étendues et des performances élevées, le téléphone KX-HDV130 rend les communications professionnelles plus abordables.

#### Principales caractéristiques

- Téléphone SIP 2 lignes
- Qualité audio HD large bande
- Mains libres Full Duplex
- Prise en charge des fonctionnalités de communications unifiées, y compris BroadSoft UC-ONE/uaCSTA
- 2 comptes SIP
- 2 ports LAN

# SPÉCIFICATIONS ET GUIDE PRODUITS



KX-HDV130 (écran)



KX-HDV130 (blanc)



KX-HDV130 (noir)

\* Notez que les images ci-dessus correspondent à la version NE. Il existe également une version X qui utilise des caractères plutôt que des pictogrammes.

ÉLÉMENTS	KX-HDV130
LCD (principal)	132 × 64 pixels 2,3 pouces graphique
Panneau tactile	Non
LCD (autoétiquetage)	Non
Rétroéclairage LCD	Oui
Pages autoétiquetées	Non
<b>Voyant LED</b>	
Témoin de message en attente et de sonnerie	1 couleur (bleu)
Témoin de ligne et de fonction flexible	2 couleurs (bleu / rouge)
<b>TOUCHE</b>	
Touche menu	3
Témoin de ligne et de fonction flexible	2
Touche de page	Non
Touches de navigation	5 (haut / bas / gauche / droite / Entrée)
Touches 0*, #	Oui
Touches de volume	Oui (- / +)
Touches dédiées	8 (Annuler, Conférence, Transfert, Attente / Message, Rappel, Muet / Réponse automatique, Téléphone SP, Casque)
Interface réseau	2 × RJ45 10 / 100 base-T (Auto / 100MB-FULL / 100MB-HALF / 10MB-FULL / 10MB-HALF) Auto MDI / MDIX
Combiné	Full Duplex, large bande, compatibilité avec l'utilisation de prothèses auditives
Prise casque câblée	Oui, Full Duplex (jack RJ9)
EHS (port contrôle)	Non
EHS (port voix)	Non
Bluetooth intégré	Non
Module d'expansion (DSS)	Non pris en charge
Installation maximale du module d'expansion (DSS)	Non
Interface du module d'expansion (DSS)	Non
Téléphone SP	Oui, Full Duplex à large bande (compatibilité norme IEEE 1329)
Interface USB	Non
Sonneries	32
Mode ECO (vitesse LAN limitée à 10 Mbit/s ; 2e port inutilisable)	Oui
Alimentation	Adaptateur secteur, PoE [IEEE 802.3af]
Power over Ethernet (PoE)	Oui
PoE (puissance du module d'expansion)	-
Classe PoE	Classe 1
Adaptateur secteur	Oui (en option) KX-A423
<b>Installation</b>	
Sur le bureau (angle)	2 positions (30/45)
Montage mural	Oui (en option)
Dimensions (L × P × H, en mm)	Position haute : 167 × 165 × 148 mm (sans casque) Position basse : 167 × 173 × 115 mm (sans casque)
Couleur	Blanc / Noir
<b>Spécifications relatives au volume électrique</b>	
Téléphone SP	8 niveaux
Combiné	8 niveaux
Sonnerie	8 niveaux + Désactivé
Contraste de l'écran LCD	6 niveaux
Rétroéclairage LCD	3 niveaux + Désactivé
Mode rétroéclairage LCD	Activé / Automatique / Désactivé
<b>Compatibilité BroadSoft</b>	
Fonctionnalité d'appel basique	Oui
Affichage des appels manqués	Oui
Conférence multiple	Oui
Fonction Busy Lamp Field	Oui
Centre d'appel	Oui
Notification de parage des appels	Oui
Fonction d'appel « Click to call »	Oui
Fonction de synchronisation des touches	Oui
Appel partagé	Oui
BroadSoft Xsi	Oui
BroadSoft Presence	Oui
BroadSoft Xsi Phonebook	Oui